



Hygiejneregler som skal følges ved arbejde på vores vandværk.

Drikkevandssikkerhed vægtes meget højt ved Skærbæk Vandværk Lillebælts medarbejdere og bestyrelse.

For at undgå forurening af drikkevand i forbindelse med arbejde på vores vandværk, har vi udarbejdet et antal regler, som **skal** følges, hvor det er muligt.

Hygiejnereglerne skal følges af alle, herunder entreprenører og disses medarbejdere, som udfører arbejde på Skærbæk Vandværk Lillebælts vandværk.

Der vil, ved engagering af entreprenører, blive lagt vægt på om entreprenørers medarbejdere har en uddannelse, som kan varetage et højt hygiejnisk niveau.

Skærbæk Vandværk Lillebælts hygiejneregler omfatter:

- Personlig hygiejne
- Arbejdsredskaber/værktøj og materialer.

Personlig hygiejne

Når du opholder dig på vandværket (uanset om du laver noget eller ikke), skal du hele tiden være omhyggelig med hensyn til god personlig hygiejne. Det betyder at du skal:

- Vaske dine hænder med sæbe efter toiletbesøg, eller som minimum anvende desinficerende vådservietter/håndsprit
- Omgående, efter indtræden på vandværket, skal du iføre dig overtrækssko (leveres af vandværket)
- Skifte til rent tøj, hvis du har jord på tøjet eller har arbejdet i områder med stor bakterieaktivitet, f.eks. kloakarbejde, arbejde i gylletanke eller i stalde
- Før der skæres hul på en vandledning, skal man desinficere sine hænder med vådservietter eller håndsprit
- Ved sår eller lignende på hænderne, skal der anvendes nye engangsgummihandsker, når der arbejdes på vandværket

Arbejdsredskaber/værktøj og materialer

Alle redskaber, værktøjer og materialer der enten kommer i direkte kontakt med drikkevand, eller i kontakt med overflader f.eks. indersiden af ledninger, **skal** holdes rene for at undgå forurening af drikkevandet.

Derfor skal følgende overholdes:

- Værktøjet skal være rent og desinficeret med hydrogenperoxid (brintoverilte)
- Ved skæring af ledninger skal skærestedet være desinficeret hele vejen rundt
- Værktøjet opbevares på et sikkert og rent sted, og må ikke ligge og flyde på gulvet
- Alle materialer f.eks. svejsemuffer og anboringsbøjler, skal opbevares sikkert og i original indpakning f.eks. plastposer, indtil de skal anvendes. Er indpakningen defekt skal de dyppes i eller skylles med hydrogenperoxid, som er godkendt til kontakt med levnedsmidler. El fittings desinficeres med sprit
- Der må udelukkende anvendes silikone/glidemiddel, som er dokumenteret godkendt til langtidskontakt med levnedsmidler, til montering af rør, materialer og fittings.

Erklæring

Denne erklæring underskrives af entreprenørens arbejdsleder på stedet. Det underskrevne dokument afleveres til vandværksbestyreren.

Entreprenørens arbejdsleder er ansvarlig for, at samtlige medarbejdere er bekendt med foranstående regler.

Konstaterer Skærbæk Vandværk Lillebælt, at reglerne bliver tilsidesat, har vores driftsleder ret til at standse arbejdet, uden kompensation for entreprenørens eventuelle ”timetab”.

Konstaterer Skærbæk Vandværk Lillebælt, at reglerne bliver tilsidesat gentagne gange, vil entreprenøren blive fravalgt ved fremtidige arbejdsopgaver.

Dato:

Firma:

Arbejdsleder (blokbogstaver):

Arbejdsleder (underskrift):
